

Keg-Inspektionscheckliste – Schnellkontrolle

Information zum Keg: _____

BEREICH 1: ÄUSSERE INSPEKTION (15 Min)

- ☐ Keine Dellen >2cm (Druckfähigkeit beeinträchtigt)
- ☐ Keine Risse oder Bruchstellen (Sicherheitsrisiko!)
- ☐ Wasser-Test: Kein Auslaufen nach 30 Sek.
- ☐ Kein sichtbarer Rost (besonders Schweißnähte)
- ☐ Griff und Kanten OK (kosmetische Mängel akzeptabel)

Ergebnis: ☐ Bestanden | ☐ Ablehnung

BEREICH 2: FITTING & ANSCHLÜSSE (10 Min)

- ☐ Gewinde glatt, kein Verschleiß
- ☐ Spindel dreht smooth
- ☐ Muffe gerade (nicht verformt)
- ☐ Fittingtyp kompatibel (NC/DIN/Flach/Korb)
- ☐ NC-Ventile betätigbar (falls NC-Keg)

Ergebnis: ☐ Bestanden | ☐ Ablehnung

BEREICH 3: DICHTHEIT (20 Min)

- ☐ Deckel schließt dicht ab
- ☐ Dichtungsring OK (kein Riss, nicht verhärtet)
- ☐ Wasserdichtheitsprüfung: Kein Auslaufen (Seifenlösung)
- ☐ CO2-Drucktest stabil (optional): Kein Druckabfall

Ergebnis: ☐ Bestanden | ☐ Ablehnung

BEREICH 4: INNENRAUM (15 Min)

- ☐ Innenseite silbern glänzend (mit Taschenlampe prüfen)
- ☐ Keine dunklen Flecken oder Verfärbungen
- ☐ Geruch: Neutral/metallisch - Essiggeruch (Ablehnung!) - Muffig/Modrig (Ablehnung!)

Ergebnis: ☐ Bestanden | ☐ Ablehnung

BEREICH 5: SICHERHEIT (5 Min)

- ☐ Überdruckventil funktioniert (Luft/CO2 entweicht)
- ☐ Maximaldruck-Einstufung korrekt - NC-Kegs: Max. 7 bar - Standard-Kegs: Max. 3–5 bar

Ergebnis: ☐ Bestanden | ☐ Ablehnung

FREIGABE:

- ☐ ****KEG BESTANDEN**** – Einsatzbereit
- ☐ ****MIT VORBEHALT**** – Einsatz mit Einschränkung
- ☐ ****NICHT BESTANDEN**** – Nicht einsatzbereit

Notizen: _____

Unterschrift: _____ Datum: _____